

Detalp 360

Identificación ¹

Número CAS: 84961-70-6

Número EC: 284-660-7

Descripción

Detalp 360, alquilato pesado (HAB), es un aceite de naturaleza aromática basado principalmente en dialquibencenos. Se trata de un producto obtenido en el proceso de producción de Alquilbenceno Lineal (LAB).

Usos

Detalp 360 es usado directamente como lubricante, aceite térmico, como fluido dieléctrico transformadores, aditivos para diesel así como para otras aplicaciones como disolvente para alquitranes o tintas, como aditivo en tratamiento de superficies de metales o materiales plásticos. El Detalp 360, una vez sulfonado, se emplea como surfactante empleado en aceites o para la recuperación mejorada de petróleo (EOR).

Propiedades típicas

Parámetro		Unidad	Método	Valor
Densidad	@ 15°C	g/ml	ASTM D 4052	0,88
Color				
Gardner			ASTM D 1544	4
ASTM			ASTM D 1500	1,5
Punto de inflamabilidad		°C	ASTM D 93	>180
Alquilbenceno lineal		%Peso	UOP 696	7
Punto de anilina		°C	ASTM D 611	>62
Rango destilación			ASTM D 86	
	inicial	°C		310
	final			390
Viscosidad	@ 40°C	cSt	ASTM D 445	17-20
Agua		ppm	UOP 481	<50
Peso molecular		g/mol	GC-MS	340-350
Número de bromo		g Br/100g	ASTM D 1159	0,8

*Todos los datos suministrados no implican la sustitución de las Hojas de Especificación Moeve o Fichas de Seguridad.

¹ Para última actualización de estos números consultar la ficha de seguridad disponible en: chemicals.moeveglobal.com

Transporte

Disponibles en cisternas, flexitanks 20ft e isotanks.

Almacenamiento y manejo

Almacenar de acuerdo con la legislación local.
Se recomienda acero al carbono para tanques y líneas.
Para más información, consulta la Ficha de Datos de Seguridad (FDS)

Seguridad y salud

Consultar Ficha de Datos de Seguridad (FDS).