

# Petrosol 95A Xileno

## Identificación <sup>1</sup>

Número CAS: N/A  
(Válido solo fuera de Europa)

Número EC: 905-588-0

## Descripción

Petrosol 95A Xileno es un hidrocarburo aromático mezcla de isómeros del xileno en una proporción variada.

## Usos

Petrosol 95A Xileno es un disolvente aromático empleado en adhesivos y pinturas principalmente debido a su velocidad media de evaporación. También es sulfonado y neutralizado para para producción de surfactantes con distintos usos en el hogar y en limpieza industrial.

## Propiedades típicas

| Parámetro               |             | Unidad     | Método      | Valor |
|-------------------------|-------------|------------|-------------|-------|
| Densidad                | @ 15°C      | kg/l       | ASTM D 4052 | 0,868 |
| Color Saybolt           |             | -          | ASTM D 6045 | +29   |
| Índice de bromo         |             | mg Br/100g | ASTM D 2710 | <1    |
| Rango destilación       |             |            | ASTM D 850  |       |
|                         | Inicial     | °C         |             | 138   |
|                         | Punto seco  | °C         |             | 140   |
| Aromáticos              |             | % wt       | ASTM D 7504 | 99,1  |
| Benceno                 |             | % wt       | ASTM D 7504 | <0,01 |
| Inflamabilidad          |             | °C         | ASTM D 93   | 31    |
| Punto de Anilina        |             | °C         | ASTM D 611  | 19    |
| Índice Kauri-Butanol    |             | -          | ASTM D 1133 | 102   |
| Viscosidad cinemática   | @ 25°C      | cSt        | ASTM D 445  | 0,67  |
| Viscosidad cinemática   | @40°C       | cSt        | ASTM D 445  | 0,55  |
| Punto de solidificación |             | °C         | ASTM D 5902 | -12   |
| Composición isómeros    |             |            |             |       |
|                         | Orto-xileno | % wt       | ASTM D 7504 | 13    |
|                         | Meta-xileno | % wt       | ASTM D 7504 | 59    |
|                         | Para-xileno | % wt       | ASTM D 7504 | 5     |
|                         | Etilbenceno | % wt       | ASTM D 7504 | 21    |
|                         | Cumeno      | % wt       | ASTM D 7504 | <0,10 |

\*Todos los datos suministrados no implican la sustitución de las Hojas de Especificación Moeve o Fichas de Seguridad.

<sup>1</sup> Para última actualización de estos números consultar la ficha de seguridad disponible en: [chemicals.moeveglobal.com](https://chemicals.moeveglobal.com)

## Transporte

Disponibles en cisternas y barcos.

## Almacenamiento y manejo

Almacenar cumpliendo normativa y legislaciones locales.

## Seguridad y salud

Consultar Ficha de Datos de Seguridad (FDS).

Contáctanos para más información: [techsupport@moevechemicals.com](mailto:techsupport@moevechemicals.com)

Moeve Chemicals, S.A.U. Plaza Pablo Ruiz Picasso, 1. Edificio Torre Picasso. 28020 Madrid